



Den Braven

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Window Foil Exterior

Elpojoša, elastīga ārējā logu lente



Produkta apraksts

Zwaluw Window Foil Exterior ir tvaiku difūzijai atvērts, pret plīšanu noturīgs audums ar integrētu pašlīmējošu fiksēšanas joslu. Zwaluw Window Foil Exterior atbilst DIN 4108-7 un RAL Kvalitātes Nodrošināšanas asociācijas plānošanas un uzstādīšanas prasībām logiem un durvīm. Zwaluw Window Foil Exterior nepieciešamības gadījumā var apmest un krāsot.

Priekšrocības

Pielietojums

Zwaluw Window Foil Exterior lieto, lai panāktu pret lietu īpaši noturīgu savienojumu starp loga rāmi un būvkonstrukciju. Lai audumu uzklātu būvkonstrukcijai, pielietojumiem ārpus telpām ieteicams lietot Zwaluw Foliefix®SPUR.

Zwaluw Window Foil Exterior vērtība 0,00202 m³/[h.m (daPa)n] un Sd vērtība 0,05 m.

Papildu informācija

Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +30°C
Relatīvais pagarinājums		1.32
Reakcija uz uguni		B2
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā		līdz -15°C
Savienojuma caurlaidība (EN 1027)		> 600 Pa
Gaisa caurlaidība (EN 1026)		a = 0,00056 m ³ /h.m
Sd-vērtība (DIN 4108 T.3)		0,05 m
Temperatūras noturība		-40°C līdz +80°C

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Pirms Zwaluw Window Foil lietošanas iepazīsties ar Veselības un drošības datu lapu. Visām virsmām jābūt tīrām, sausām un brīvām no putekļiem, smērvielām un citiem vaļīgiem materiāliem. Rūpīgi notīriet ar Zwaluw Cleaner. Lai saņemtu pareizas rekomendācijas, sazinieties ar Den Braven. Atritiniet Zwaluw Window Foil Exterior un nogrieziet tā, lai garums būtu lielāks par 5 cm. Noņemiet aizsargplēvi un rūpīgi fiksēšanas joslu piespiediet pie loga aizmugures daļas. Atkārtojiet visās loga malās, kas jāhermetizē. Pielāgojiet loga elementu un pirms tukšās vietas starp logu un sienu piepildīšanas ar Zwaluw NBS Flex-foam putām to nofiksējiet savā vietā. Sažerei ar mūra pamatni pielietojumos telpās mēs iesakām izmantot Zwaluw Montagefix-W, bet pielietojumos ārpus telpām – Zwaluw Foliefix®SPUR. Pārliecinieties, ka durvju augšdaļas zonā apmetums ir pietiekami labi armēts ar audumu. Gaisa necaurlaidīga blīvējuma izveidošanai mēs iesakām lietot Zwaluw Window Foil Interior.

Krāsošana

Zwaluw Window Foil Exterior nepieciešamības gadījumā var apmest un krāsot.

Tīrīšana

Sacietējuši un nesacietējuši materiāli un instrumenti jātīra ar Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Krāsa(-as):

- Balta

Iepakojums



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tālr. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventpils iela 63a, Rīga
tālr. 66001066
www.denbraven.lv

10.11.2017. 9:53:01 UTC



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Window Foil Exterior


Elpojoša, elastīga ārējā logu lente

- Rullis platums 75 mm x 30 metri
- Rullis platums 100 mm x 30 metri
- Rullis platums 150 mm x 30 metri

Uzglabāšanas laiks

Uzglabājiet temperatūrā no +5°C līdz +25°C, ēnainā vietā. Zwaluw Window Foil Exterior uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši, ja produkts tiek uzglabāts ieteiktajā veidā, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Sertifikāti

	Emicode EC1 Plus
--	------------------

Veselība un drošība

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar produkta Drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redzēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tālr. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventpils iela 63a, Rīga
tālr. 66001066
www.denbraven.lv

10.11.2017. 9:53:01 UTC