



Den Braven

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Mirrorfix-MS

Profesionāla hibrīda līme spoguļiem ar īpaši augstu sākotnējo saķeri.



Produkta apraksts

Zwaluw® Mirrorfix-MS ir profesionāla līme spoguļu pielīmēšanai ar īpašu augstu sākotnējo saķeri uz hibrīda tehnoloģijas bāzes, kas sacietē mitruma ietekmē un veido izturīgu un elastīgu gumiju.

Priekšrocības

- Speciāli piemērota spoguļu pielīmēšanai
- Īpaši augsta sākotnējā saķere
- Izcila stiepes izturība
- Nesatur izocianātus, šķīdinātājus un silikonus
- Neitrāla sacietēšana, praktiski bez smaržas

Pielietojums

Zwaluw Mirrorfix-MS līme ir speciāli izstrādāta spoguļu pielīmēšanai pie tādām virsmām, kā koks, akmens, betons, ģipsis, ģipškartons, flīzes, tērauds un alumīnijs. Līme ir piemērota arī dekoratīvo un akustisko flīžu un paneļu pielīmēšanai.

Lietošanas norādes

Līmi ar komplektā iekļauto V-veida sprauslu uzklājiet "ventilējošā" veidā vertikālās joslās ar savstarpējo attālumu 10-20 cm. Novietojiet spoguļi savā vietā un kārtīgi piespiediet. Pārliecinieties, ka līmes kārtas biezums ir starp materiālu un virsmu ir vismaz 2-3 mm. Līmi neuzklājiet punktus! Līmei ir augsta sākotnējā saķere, tādēļ sacietēšanas laikā papildus atbalsts nav nepieciešams. Plašāka informācija ir sniegta Spoguļu pielīmēšanas tehniskajā biļetenā Zināšanu bāzē, kas pieejams mūsu mājaslapā www.denbraven.com.

Mirrorfix-MS līme ar pozitīviem rezultātiem ir testēta tradicionālajiem spoguļiem un spoguļiem ar pulvera pārklājumu. Plašās pārklājumu dažādības dēļ mēs iesakām pirms uzklāšanas veikt adhēzijas testu.

Papildus informācija

100% modulis	N/mm2	1,39 MPa
Uzklāšanas ātrums	Ø2,5 mm / 6,3 bar	20 g/min
Uzklāšanas temperatūra		no +5°C līdz +40°C
Bāze		Hibrīdu tehnoloģija
Sacietēšanas laiks	pie 23°C/50% RH	± 2-3 mm / 24 h
Blīvums		1,57 g/ml
Relatīvais pagarinājums		335%
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā		līdz -15°C 55
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505	pēc Šora (A)
Plēvītes izveidošanās	pie 23°C/50% RH	15 min.
Temperatūras noturība		-40°C līdz +90°C
Stiepes izturība	N/mm2	2,20 MPa

Ierobežojumi

- Nav piemērota uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- Nav piemērots nepārtrauktai ūdens slodzei
- Nav piemērota kustīgiem savienojumiem
- Tumšās vietās un vietās, kas nonāk saskarē ar ķīmiskām vielām, iespējamās krāsas toņa izmaiņas.

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra +5°C no +40°C (attiecas uz vidi un virsmām). Zwaluw Mirrorfix-MS struktūras dēļ uzklāšanai ieteicams lietot silikona pistoli ar piemērotu padevi kombinācijā ar V-veida sprauslu. Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, bez smērvielām un putekļiem. Pamatnes tīriet ar Zwaluw Cleaner.

Zwaluw Mirrorfix-MS lieliski pieķeras pie virsmas, lielākajai daļai porainu pamatņu gruntēšana nav nepieciešama. Porainās virsmas jāapstrādā ar Zwaluw Primer B1. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tālr. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventpils iela 63a, Rīga
tālr. 66001066
www.denbraven.lv

2017-07-03 12:41:31



Den Braven

Better results
through
knowledge

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Mirrorfix-MS

Profesionāla hibrīda līme spoguļiem ar īpaši augstu sākotnējo saķeri.

Lai izlīdzinātu šuvi, lietojiet Zwaluw Finisher.

Tīrīšana

Nesacietējis materiāls un instrumenti jātīra ar Zwaluw Cleaner.

Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Rokas jātīra ar Zwaluw Wipes salvetēm.

Krāsa(-as):

- Balta

Iepakojums

- Kārtridžs 290 ml

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši pēc ražošanas datuma.

Sertifikāti

	A+ (Eurofins ISO 16000)
--	-------------------------

Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu.

Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizmērojošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārbaudīs, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tālr. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventpils iela 63a, Rīga
tālr. 66001066
www.denbraven.lv

2017-07-03 12:41:31