



Den Braven

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Montagefix-W

Universāla līme uz dispersijas bāzes



Produkta apraksts

Zwaluw Montagefix-W ir universāla līme ar akrila dispersijas bāzes. Iztvaikojot ūdenim, līme veido stingru un izturīgu savienojumu.

Priekšrocības

- Nesatur šķīdinātājus
- Piemērota putuplasta EPS un XPS ekstrudētā putuplasta līmēšanai
- Var krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām
- Bez gruntēšanas lieliski pieķeras praktiski pie visām virsmām, pat pie nedaudz mitrām virsmām
- Praktiski bez smaržas
- Vienkārša uzklāšana un tīrīšana
- Nerada metālu koroziju

Pielietojums

Zwaluw Montagefix-W ir speciāla izstrādāta, lai koku, skaidu plātnes, kokšķiedru plātnes un uPVC pielīmētu pie mūra, akmens vai betona. Līme ir piemērota arī putuplasta (EPS) un ekstrudētā putuplasta (XPS) ornamentu un dekoratīvās apdares pielīmēšanai. Līme paredzēta lietošanai telpās.

Lietošanas norādes

Līmi uzklājiet "ventilējošā" veidā vertikālās joslās vai punktos ar savstarpējo attālumu 10-20 cm. Materiāls jānovieto savā vietā un cieši jāpiespiež. Jautājumu gadījumā sazinieties ar mūsu tehnisko nodaļu.

Papildus informācija

Uzklāšanas ātrums	pie Ø3 mm / 4 bar	1500 g/min
Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +40°C
Bāze		Akrila dispersija
Sacietēšanas laiks	pie 23°C / 50% RH	3 dienas
Blīvums		1,61 g/ml
Plūstamība	ISO 7390	< 2 mm
Sasalšanas izturība		līdz -15°C
transportēšanas laikā		5-10 min
Laiks pirms sacietēšanas sākuma	pie 23°C / 50% RH	
Temperatūras noturība		-20°C līdz +75°C
Patēriņš		400-1000 g/m2

Ierobežojumi

- Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra +5°C no +40°C (attiecas uz vidi un pamatni). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. No virsmām jānotīra visas vaļņgās daļiņas. Absorbējošām virsmām nav obligāti jābūt sausām. Ļoti porainas virsmas, piemēram, ģipsis, gāzbetons, kaļķakmens utt., jāgruntē ar Zwaluw Montagefix-W 1 daļas un 2 daļu ūdens maisījumu. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu.

Krāsošana

Zwaluw Montagefix-W pēc līmes pilnas izžūšanas var krāsot. Sacietēšanas laikā produkts var sarauties, kas var radīt krāsas plaisāšanu. Lieliski krāsojams ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām.

Krāsojot ar krāsām ar lielu ūdens saturu, krāsa var saplaisāt. Pirms krāsas uzklāšanas ieteicams veikt saderības pārbaudi.

Tīrīšana

Pēc lietošanas darbarīki jātīra ar ūdeni. Roku tīrīšanai izmantojiet Zwaluw Wipes salvetes un/vai ūdeni un ziepes.

Krāsa(-as):

- Balta



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tāl. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventpils iela 63a, Rīga
tāl. 66001066
www.denbraven.lv

11.01.2017. 13:56:24



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Montagefix-W

Universāla līme uz dispersijas bāzes

Iepakojums

- Kārtridžs 310 ml

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši pēc ražošanas datuma.

Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu.

Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienu no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tālr. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventpils iela 63a, Rīga
tālr. 66001066
www.denbraven.lv

11.01.2017. 13:56:24