



Den Braven

Tehnisko datu lapa

Zwaluw Panelcleaner®

Tīrīšanas līdzeklis paneļu pielīmēšanai



Produkta apraksts

Zwaluw Panelcleaner® ir attaukojošs tīrīšanas līdzeklis neporainām virsmām. Zwaluw Panelcleaner® ir daļa no paneļu līmēšanas produktu līnijas, kurā iekļauts Zwaluw Panelfix®, Zwaluw Paneltape, Zwaluw Panelcleaner® un Zwaluw Primer-PF®.

Priekšrocības

Pielietojums

Zwaluw Panelcleaner® tika izstrādāts paneļu un alumīnija balstu attaukošanai un tīrīšanai, lietojot kombinācijā ar Zwaluw Panelfix®.

Lietošanas norādes

Lai nepieļautu notīrītās virsmas piesārņošanu, slaukiet vienā virzienā. Regulāri mainiet tīrīšanas drānas. Vispārīgā informācija par koka/alumīnija karkasiem un paneļu karkasiem: Minimālais šuves platums starp paneļiem: 6 mm. Attālums starp karkasa daļām ir atkarīgs no paneļa biezuma: 400-650 mm Minimālais karkasa gala līstes platums: 70 mm. Minimālais karkasa vidus līstes platums: 55 mm. Minimālais savienošanas karkasa platums: 70 mm. Minimālais karkasa biezums: 19 mm. Minimālā ventilācijai paredzēta vieta aiz paneļa: 20 mm. Karkasa priekšapstrāde: Zwaluw Primer-PF® uzklāt biezā slānī un ļaut nožūt vismaz 1 stundu. Koka karkasa mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 18%. Starplentes uzklāšana: Zwaluw Paneltape lenti nepārtrauktā vertikālā līnijā uzklāt tad, kad Zwaluw Primer-PF® grunts ir pilnībā sacietējis (1 līdz 24 stundas). Cieši piespiest un nogriezt ar asu nazi. Nenoņem Zwaluw Paneltape lentes papīru. Paneļu priekšapstrāde: Ar Zwaluw Panelcleaner® notīriet paneļa aizmuguri pielīmēšanas vietās. Rūpīgi notīriet ar divām drānām. Paneļu līmes uzklāšana: Zwaluw Panelfix® trīsstūra formā ar platumu un augstumu 10 mm vertikālā nepārtrauktā līnijā blakus Zwaluw Paneltape uzklāt tikai ar komplektā iekļauto V-veida sprauslu.

Paneļa montāža

Noņemt Zwaluw Paneltape lentes papīru. Paneli pielīmēt 10 minūšu laikā pēc papīra noņemšanas. Pēc tam, kad panelis pieskarsies Zwaluw Paneltape, regulēšanu veikt nebūs iespējams. Kad panelis būs pareizi uzstādīts, tas stingri jāpiespiež.

Papildinformācija

Bļīvums	0,72 g/ml
Uzliesmošanas temperatūra	-14°C
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā	Līdz -15 °C

Norādītas tipiskās vērtības

Ierobežojumi

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Zwaluw Panelcleaner® noņem jebkuras smērvielu paliekas un vieglu virsmas piesārņojumu un uzlabo adhēziju. Zwaluw Panelcleaner® iztvaikošanas laikā virsma atdzīsīs. Tādēļ uz virsmas var notikt mitruma kondensācija. Mēs iesakām pirms hermētiķa vai līmes uzklāšanas uz pamatnes ļaut virsmai nožūt 10 minūtes. Regulāri mainiet tīrīšanas drānas.

Tīrīšana

Krāsa(-as):

- Caurspīdīga

Iepakojums

- Skārda balons

Produkta parametri ir norādīti Produkta Īpašību lapā.

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši pēc ražošanas datuma.

Veselība un drošība

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai mūsu mājaslapās.



Den Braven



Tehnisko datu lapa

Zwaluw Panelcleaner®

Tīrīšanas līdzeklis paneļu pielīmēšanai

Garantija

Bostik garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Bostik īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmejošs raksturs. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuras izpētes rezultātā, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventspils iela 63a, Rīga
tāl. 66001066
www.denbraven.lv

09-09-2020
12:28:34
UTC