



ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA  
saskaņā ar regulu (ES) Nr. 305/2011  
(Būvizstrādājumu regula)

**DoP \_ [EN] \_ 001\_No 17001021-1501**

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods:  
**BOSTIK P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai jebkurš cits elements, kas ļauj identificēt būvizstrādājumu, kā to pieprasa 11(4). pants:  
**Partijas numurs: Skatīt produkta iepakojumu**
3. Būvizstrādājuma paredzētais pielietojums saskaņā ar piemērojamo harmonizēto tehnisko specifikāciju, kā to paredzējis ražotājs:  
**Fasādes elementu hermētiķi  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASE 25HM)**
4. Nosaukums, reģistrētais nosaukums vai reģistrētas tirdzniecības zīmes nosaukums un ražotāja kontaktadrese, kā to pieprasa 11(5). pants.  
**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT, NĪDERLANDE**
5. Autorizētā pārstāvja, kas ir pilnvarots veikt 12(2). pantā norādītos uzdevumus, nosaukums un kontaktadrese: neattiecas
6. Būvizstrādājuma īpašību nemainīguma novērtēšanas un verifikācijas sistēma vai sistēmas, kā norādīts V pielikumā:  
**Sistēma 3  
Sistēma 3 reakcijai uz uguni**
7. Eksploatācijas īpašību deklarācijas attiecībā uz būvizstrādājumu, uz ko attiecas harmonizētais standarts, gadījumā:  
**Paziņotā institūcija SKZ – TeConA GmbH (1213) veica sākotnējā tipa testēšanu saskaņā ar EN 15651-1 / EN 15651-3, reakcijas uz uguni sistēmu 3 un izsniedza: testēšanas pārskats.**
8. Eksploatācijas īpašību deklarācijas, kas attiecas uz būvizstrādājumu, kam izsniegts Eiropas Tehniskais apstiprinājums, gadījumā: neattiecas

## 9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Kondicionēšana    Procedūra B (saskaņā ar ISO 8340)  
 Pamatne:            Java M2 (bez grunts)  
                           Anodizēts alumīnijs (bez grunts)

Būtiskie parametri	Ekspluatācijas īpašības	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	<b>Klase E</b>	<b>EN 15651-1:2012</b>
Videi un veselībai bīstamu ķīmisko savienojumu izdalīšanās	<b>NPD (*)</b>	
<b>Ūdens hermētiskums un gaisa hermētiskums</b>		
Plūsmas pretestība	<b>≤ 3 mm</b>	
Tilpuma zaudēšana	<b>&lt; 10%</b>	
Stiepes īpašības uzturētā pagarinājumā pēc iegremdēšanas ūdenī	<b>NF</b>	
Stiepes īpašības (šķērsriezuma pretestības modulis) lietošanai auksta klimata zonās (-30 °C)	<b>NR</b>	
Stiepes īpašības pie uzturēta pagarinājuma auksta klimata zonās (-30 °C)	<b>NF</b>	
<b>Izturība</b>	<b>Atbilst</b>	

(\*) Lūdzu skatīt materiāla drošības datu lapu

NPD: Ekspluatācijas īpašības nav definētas


NF: Atteices nav

NR: Nav nepieciešams

Ja izmanto 37. vai 38. pantā norādīto speciālo tehnisko dokumentāciju – prasības, kurām atbilst produkts: neattiecas

10. Produkta, kas identificēts 1. un 2. punktā, īpašības atbilst 9. punktā deklarētajām īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašības deklarācija ir izdota ar pilnu ražotāja, kas identificēts 4. punktā, atbildību.

Ražotāja vārdā parakstīja:



Vincents Imboss *V. Imbos*  
 (Vincent Imbos)

Izpilddirektors  
 Oosterhout, 12/2018

**Bostik Benelux B.V.**  
 Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, Nīderlande  
 Tālrunis: +31 (0)162 491 000, e-pasts info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)