



Den Braven

Better results
through
knowledge

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Joint Fix®

Augstas kvalitātes lietošanai gatava šuves nostiprinoša remonta pildviela



Produkta apraksts

Zwaluw Joint Fix® ir augstas kvalitātes nostiprinoša šuvju remonta pildviela uz akrila dispersijas bāzes mūra savienojumiem iekšējās un ārējās sienās.

Priekšrocības

- Lietošanai gatava remonta java
- Var krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām
- Bez gruntēšanas lieliski pieķeras praktiski pie visām virsmām, pat pie nedaudz mitrām virsmām
- Var pielietot telpās un ārpus telpām*
- Praktiski bez smaržas
- Vienkārša uzklāšana un tīrīšana
- Nerada metālu koroziju

Pielietojums

Zwaluw Joint Fix® ir speciāli izstrādāta java izturīgai savienošanai un remontam jaunām un bojātām šuvēm starp akmens joslām un mūri. Zwaluw Joint Fix® dažu stundu laikā pēc ieklāšanas ir ar laika apstākļu un lietus noturību. Paredzēta savienošanas šuvēm starp svinu un mūri.

Lietošanas norādes

Šuve ar pareiziem izmēriem spēj absorbēt kustības starp būvmateriāliem. Šuves dziļumam vienmēr jābūt ar pareizu attiecību pret šuves platumu. Galvenais noteikums šuves dziļuma un šuves platumā attiecībai šuvei ar platumu līdz 10 mm ir 1:1, kur minimālais platums un dziļums ir 5 mm.

Šuvēm ar platumu virs 10 mm dziļumu iegūst, platumu dalot 3 un pieskaitot 6 mm. Plašāka informācija ir sniegta Šuvju izmēru tehniskajā biļetenā Zināšanu bāzē, kas pieejams mūsu mājaslapā www.denbraven.com.

Papildus informācija

Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +40°C
Bāze		Akrila dispersija
Blīvums		1,66 g/ml
Plūstamība	ISO 7390	< 2mm
Sasalšanas izturība		līdz -15°C
transportēšanas laikā		
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505	80
Saraušanās		5 %

Ierobežojumi

- Nav piemērota nepārtrauktai saskarei ar ūdeni
- Nav piemērota uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- *Pielietojumos ārpus telpām tikai labos laika apstākļos ne ātrāk kā 5 stundas pēc uzklāšanas
- Nav piemērota kustīgiem savienojumiem

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra +5°C no +40°C (attiecas uz vidi un pamatni). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. No virsmām jānotīra visas vaļīgās daļiņas. Absorbējošām virsmām nav obligāti jābūt sausām. Ļoti porainas virsmas, piemēram, ģipsis, gāzbetons, kaļķakmens utt., jāgruntē ar Zwaluw Joint Fix® 1 daļas un 2 daļu ūdens maisījumu. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu. 5 minūtes pēc ieklāšanas Zwaluw Joint Fix® iespiediet šuvē un apstrādājiet ar šuvju lāpstīņu. Neveiciet uzklāšanu spēcīgā saules gaismā. Pēc 5-10 minūtēm lieko materiālu no šuvēm un mūra aizvāciet ar liekšķeri vai mitru sūkli. Cietēšanas laikā produkts kļūs tumšāks. Instrumenti un rokas jātīra ar ūdeni. Uzklājiet ar kārtridža komplektā iekļauto V-veida sprauslu.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tālr. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventpils iela 63a, Rīga
tālr. 66001066
www.denbraven.lv

2016-12-01 11:01:25



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Joint Fix®

Augstas kvalitātes lietošanai gatava šuves nostiprinoša remonta pildviela

Krāsošana

Zwaluw Joint Fix® pēc pildvielas pilnas izžūšanas var krāsot.

Sacietēšanas laikā produkts var sarauties, kas var radīt krāsas plaisāšanu.

Lieliski krāsojama ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām.

Krāsojot ar krāsām ar lielu ūdens saturu, krāsa var saplaisāt. Pirms krāsas uzklāšanas ieteicams veikt saderības pārbaudi.

Tīrīšana

Pēc lietošanas darbarīki jātīra ar ūdeni. Roku tīrīšanai izmantojiet Zwaluw Wipes salvetes un/vai ūdeni un ziepes.

Krāsa(-as):

- Gaiši pelēka
- Cementa pelēka

Iepakojums

- Kārtridžs 310 ml

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši pēc ražošanas datuma.

Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu.

Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radušies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tālr. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventpils iela 63a, Rīga
tālr. 66001066
www.denbraven.lv

2016-12-01 11:01:25