



Den Braven



Tehnisko datu lapa

Zwaluw PTFE Spray

Bezkrāsas lubrikants un atdalīšanas līdzeklis



Produkta apraksts

PTFE Spray bezkrāsas lubrikants un atdalošs līdzeklis metālam, gumijai, plastmasai un citiem materiāliem. Temperatūras izturība no – 50 °C līdz + 260 °C. Nesatur smērvielas, nepielīp, atgrūž netīrumus, putekļus un ūdeni. Garantēta pašēļošana ilgstošā laika periodā. Novērš priekšlaicīgu nodilumu un nosēdumu sacietēšanu. Novērš iestrēgšanu, berzi, čīkstēšanu un krakšķēšanu. Lieliskas plūstamības un eļļošanas īpašības. Garantē ilgstošu eļļošanu un aizsardzību. Novērš nodiluma un nolietojuma piedegšanu. Novērš berzi, iestrēgšanu, čīkstošas un krakšķošas skaņas. Spēcīga kapilārā iedarbība un lieliskas plūstamības īpašības.

Priekšrocības

Pielietojums

PTFE Spray ir vairāki pielietojumi elektrotehnikā un mehānikā, plastmasu ražošanā, papīra un tekstila rūpniecībā utt. Pateicoties lieliskajām īpašībām, PTFE Spray var uzklāt praktiski universālā veidā. Turklāt PTFE Spray var uzklāt tur, kur piemaisījumu dēļ nevar lietot minerāleļļas vai MoS2, piemēram, elektrotehnikā un mehānikā, plastmasu ražošanā, papīra ražošanā, tekstila rūpniecībā utt. – vadotnēm un virzīšanas stieplēm, konveijeru siksnām, zobratu un ventilatoru mehānismiem, siksnām, ķēdēm, gultņiem, trosēm un griezējinstrumentiem, slēdzenēm, šarnīriem, pedāļiem un logu mehānismiem.

Lietošanas norādes

Aerosola balonu pirms lietošanas 1 minūti rūpīgi sakratīt. Uzsmidzināt uz virsmas, nedaudz nogaidīt un pārbaudīt, vai tiek iegūts vēlams eļļošanas efekts. Ja nepieciešams, atkārtot.

Papildu informācija

Bāze		PTFE minerāleļļa
Bļivums		0.593
Plūstamība		1.3
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā		Līdz – 15 °C
Spiediens pie 20 °C, bar		5.0
Spiediens pie 50 °C, bar		9.7
Cietvielu saturs		2.1

Šie ir tipiski parametri, kas var mainīties +/- 3% robežās.

Ierobežojumi

Virsmas sagatavošana un pārklājuma tīrīšana

Krāsa(-as):

- bez krāsas

Iepakojums

- Aerosols

Produkta parametri ir norādīti Produkta Īpašību lapā.

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no + 5 °C līdz + 25 °C, uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši pēc ražošanas datuma.

Veselība un drošība

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta Drošības Datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.



Den Braven

Better
results
through
Knowledge

Tehnisko datu lapa

Zwaluw PTFE Spray

Bezkrāsas lubrikants un atdalīšanas līdzeklis

Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizmērojams raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radušies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem.

Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tāl. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventpils iela 63a, Rīga
tāl. 66001066
www.denbraven.lv

09-03-2018 15:18:03 UTC