



ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
saskaņā ar regulu (ES) Nr. 305/2011
(Būvizstrādājumu regula)

DoP _ [LV] _ 002_No 17001051- 3110-11

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods:
BOSTIK POLYFLEX 422
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai jebkurš cits elements, kas ļauj identificēt būvizstrādājumu, kā to pieprasa 11(4). pants:
Parijas numurs: skatīt produkta iepakojumu.
3. Būvizstrādājuma paredzētais pielietojums saskaņā ar piemērojamo harmonizēto tehnisko specifikāciju, kā to paredzējis ražotājs:
**Fasādes elementu hermētiķi
EN 15651-1: F-EXT-INT (KLASE 25HM)**
4. Nosaukums, reģistrētais nosaukums vai reģistrētas tirdzniecības zīmes nosaukums un ražotāja kontaktadrese, kā to pieprasa 11(5). pants.
BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT
5. Autorizētā pārstāvja, kas ir pilnvarots veikt 12(2). pantā norādītos uzdevumus, nosaukums un kontaktadrese: neattiecas
6. Būvizstrādājuma īpašību nemainīguma novērtēšanas un verificācijas sistēma vai sistēmas, kā norādīts V pielikumā:
**Sistēma 3
Sistēma 3 reakcijai uz uguni**
7. Eksploatācijas īpašību deklarācijas attiecībā uz būvizstrādājumu, uz ko attiecas harmonizētais standarts, gadījumā:
**Paziņotā iestāde GINGER CEBTP (0074) veica sākotnējā tipa testēšanu saskaņā ar EN 15651-1, sistēmu 3 un izsniedza: testēšanas pārskats.
Paziņotā iestāde PRÜFINSTITUT HOCH (1508) veica reakcijas uz uguni testēšanu saskaņā ar sistēmu 3 un izsniedza: testēšanas pārskats.**
8. Eksploatācijas īpašību deklarācijas, kas attiecas uz būvizstrādājumu, kam izsniegts Eiropas Tehniskais apstiprinājums, gadījumā: neattiecas



9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Kondicionēšana: Procedūra A (saskaņā ar ISO 8340)
Pamatne: Java M2 (bez grunts)
Anodizēts alumīnijs (bez grunts)

Būtiskie parametri	Īpašība	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Klase E	EN 15651-1:2012
Videi un veselībai bīstamu ķīmisko savienojumu izdalīšanās	NPD (*)	
Ūdens hermētiskums un gaisa hermētiskums		
Plūsmas pretestība	< 3 mm	
Tilpuma zaudēšana	< 10%	
Stiepes īpašības uzturētā pagarinājumā pēc iegremdēšanas ūdenī	NF	
Izturība	Atbilst	

(*) Lūdzu skatīt materiāla drošības datu lapu.

NPD: Ekspluatācijas īpašības nav definētas.

NF: Atteices nav

NR: Nav nepieciešama.

Ja izmanto 37. vai 38. pantā norādīto speciālo tehnisko dokumentāciju – prasības, kurām atbilst produkts: neattiecas.

10. Produkta, kas identificēts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašības deklarācija ir izdota ar pilnu ražotāja, kas identificēts 4. punktā, atbildību.

Ražotāja vārdā parakstīja:

Vincent Imbos,
izpilddirektors,
Oosterhout, 09/2022