



Den Braven



## EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar ES Regulu Annex III Nr. 305/2011  
(Būvizstrādājuma Regula)

**DoP \_ [LV] \_ 001 \_ Nr. 57001036-3001**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
**ZWALUW POLYFLEX 452**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:  
Partijas numurs: skat produkta iepakojumu
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:  
Hermētiki fasādes elementiem  
Hermētiki gājēju celiņiem  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASE 25HM)  
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (KLASE 20HM)
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:  
**DEN BRAVEN SEALANTS ■ DENARIUSSTRAAT 11, ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: nav būtisks
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:  
Sistēma 3  
Sistēma 3 reakcijai uz uguni
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:  
Paziņotā institūcija SKZ - TeConA GmbH (1213) veica sākotnējo tipa testēšanu saskaņā ar EN 15651-1 / EN 15651-4 un ugunsdrošības sistēmu 3 un izdeva: testēšanas pārskatu.
8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: nav būtisks



Den Braven



Better results through Knowledge

### 9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Nosacījumi: **Procedūra B (saskaņā ar ISO 8340)**  
 Substrāts: **Java M2 (bez gruntēšanas)**  
**Anodizēts alumīnijs (bez gruntēšanas)**

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcijai uz uguni	Klase E	EN 15651-1:2012
Izdala videi un veselībai bīstamas ķīmikālijas	NPD (*)	
Ūdens necaurlaidība un hermētiskums		
Noturība pret plūsmu	≤ 3 mm	
Apjoma zaudējums	≤ 10 %	
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas pēc iegremdēšanas ūdenī	NF	
Stiepes īpašības (sekantes modulis) lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	NR	
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	NF	
Izturība	Pārbaudīts	

2

Substrāts: **Java M2 (bez gruntēšanas)**

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcijai uz uguni	Klase E	EN 15651-4:2012
Izdala videi un veselībai bīstamas ķīmikālijas	NPD (*)	
Ūdens necaurlaidība un hermētiskums		
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas	NF	
Apjoma zaudējums	≤ 10 %	
Plūsumu pretestība	NF	
Adhēzijas / kohēzijas īpašības pie fiksētas izstiepšanas pēc iegremdēšanas ūdenī pēc 28 dienām	NF / sekanta moduļa izmaiņas: ≤ 50 %	
Adhēzijas / kohēzijas īpašības pie fiksētas izstiepšanas pēc iegremdēšanas sālsūdenī pēc 28 dienām	NF	
Stiepes īpašības (sekantes modulis) lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	NR	
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	NF	
Izturība	Pārbaudīts	



Den Braven



(\*)Skat materiāla drošības datu lapu  
NPD: No Performance Determined / Nav jānosaka veiktspēju  
NF: No Failure / Nekādi traucējumi  
NR: Not required / Nav nepieciešams

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: nav būtisks

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

René Konings  
QHSE Manager  
Den Braven Sealants

Oosterhout, 04/2014